



Con Te
Sempre e Ovunque



Thuraya

Thuraya FDU-XT NEO | Accessori

L'FDU-XT NEO è la docking station terrestre fissa che consente di utilizzare i telefoni satellitari Thuraya XT-PRO e Thuraya XT-PRO DUAL v.2, esclusivamente in modalità satellitare, in ambienti chiusi, come ufficio e casa.

Facile da installare e da utilizzare, la docking FDU-XT NEO supporta trasmissioni voce, dati e fax ed è dotata di tre elementi: la base con microtelefono, l'antenna SAT e l'antenna GPS.

Dimensioni: 198x235x86 mm

Peso: 1,1 Kg (escluso il terminale)

Funzionalità: voce SMS e dati

Antenna Satellitare: esterna

Trasmissione dati:

- › Dial-up a 9,6 kbps (solo SIM Thuraya abilitata)
- › GmPRS 60/15 kbps (download/upload) Alimentazione: 12/24/34 V DC / 110~240V AC

Sistema di posizionamento: GPS

Alimentazione: 100-240 V AC; 15V DC

Connettori:

- › 2 RJ11 per telefono analogico, telefono cordless
- › 1 USB per connessione PC - dati, fax e GmPRS
- › 1 RS-232 per dati, fax e GmPRS
- › 2 SMA per connessione antenna SAT e GPS
- › 1 altoparlante (Aux)

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C

Temperatura di conservazione: da -40 °C a +70 °C

Umidità: fino a 95% RH a +40 °C

Compatibilità: sistemi operativi Windows



ANTENNA GPS

Tipologia: GPS

Dimensioni: 77x57x20 mm

Peso: 30 g

Connettori: SMA



ANTENNA SAT

Tipologia: direzionale

Dimensioni: 365x170x38 mm

Peso: 846 g

Connettori: SMA

PACKAGE

- › Unità FDU-XT NEO (*telefono SAT non incluso*) con cornetta
- › Antenna Satellitare direzionale
- › Antenna GPS
- › Cavo SAT (SMA) 25 m
- › Cavo GPS (SMA) 25 m
- › Staffa di fissaggio
- › Alimentatore USB PD
- › Cavo dati USB
- › Cavo RJ11
- › Adattatore da UDC a USB-C
- › Chiavetta USB
- › Manuale d'uso